



Catalogue des produits

Batteries & Concept Sàrl
Rue du Village 4b
1424 Champagne
Suisse

Schopfer Eric
+41(0)79 658 51 85
schopfer.bat@bluewin.ch
batteries.concept@bluewin.ch

Batteries de traction légère Sonnenschein® (GEL)

Utilisation : Machines de nettoyage et divers petits véhicules électriques.

Détail : 700 cycles en suivant la norme IEC 254-1



Type	Tension (V)	Capacité C5 (Ah)	Capacité C20 (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Mass e (kg)	Pôles de sorties	Bornes
GF 06 095 V P 4*	6	95	106	248	124	242	19,0	**F-M8	0
GF 06 160 V 1	6	160	196	244	190	275	30,0	A-Terminal	1
GF 06 160 V P	6	160	196	244	190	275	31,0	F-M8	1
GF 06 160 V 2	6	160	196	264	181	270	33,0	A-Terminal	1
GF 06 180 V	6	180	200	244	190	275	31,0	A-Terminal	1
GF 06 180 V P	6	180	200	244	190	275	32,0	F-M8	1
GF 06 180 V Q	6	180	200	244	190	282	33,0	F-M10	1
GF 06 240 V	6	240	270	312	182	359	48,0	A-Terminal	1
GF 12 050 V	12	50	55	278	175	190	20,0	A-Terminal	3
GF 12 050 V G	12	50	55	278	175	190	20,0	G-M6	3
GF 12 070 V	12	70	79	330	172	236	28,0	A-Terminal	2
GF 12 085 V N 4*	12	85	94	244	200	275	32,4	M-M10	3
GF 12 090 V	12	90	98	513	189	219	39,0	A-Terminal	4
GF 12 105 V	12	105	120	345	172	283	40,0	A-Terminal	3
GF 12 110 V	12	110	120	513	219	223	48,0	A-Terminal	4
GF 12 160 V	12	160	196	518	291	242	64,0	A-Terminal	4

Batteries de traction légère Sonnenschein® (GEL)

Utilisation : Machines de nettoyage et divers petits véhicules électriques.

Détail : 450 cycles en suivant la norme IEC 254-1



Type	Tension (V)	Capacité C5 (Ah)	Capacité C20 (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Mass e (kg)	Pôles de sorties	Bornes
GF 12 014 Y F	12	14,0	15	181	76	167	6,0	G-M5	3
GF 12 022 Y F	12	22,2	24	167	176	126	9,6	G-M5	3
GF 12 025 Y G	12	25,0	28	197	132	180	11,1	G-M6	2
GF 12 033 Y 1	12	32,5	38	210	175	175	14,6	A-Terminal	3
GF 12 033 Y G1	12	32,5	38	210	175	175	14,6	G-M6	3
GF 12 033 Y 2	12	32,5	38	210	175	175	14,6	A-Terminal	3
GF 12 033 Y G2	12	32,5	38	210	175	175	14,6	G-M6	3
GF 12 033 Y M 4*	12	33,0	38	196	176	175	14,5	M-M8	3
GF 12 040 Y	12	40,0	48	246	175	190	16,0	A-Terminal	3
GF 12 044 Y	12	44,0	50	261	135	230	19,0	A-Terminal	3
GF 12 051 Y 1	12	51,0	56	278	175	190	21,8	A-Terminal	3
GF 12 051 Y G	12	51,0	56	278	175	190	21,8	G-M6	3
GF 12 051 Y 2	12	51,0	56	278	175	190	21,8	A-Terminal	3
GF 12 065 Y	12	65,0	78	353	175	190	24,0	A-Terminal	3
GF 12 072 Y	12	72,0	80	330	171	236	31,0	A-Terminal	2
GF 12 094 Y	12	93,5	110	286	269	230	40,0	A-Terminal	1